

真空フランジ用Oリング (JIS B 2401-1991・Vシリーズ)

JIS規格品のみ掲載しております
規格外の寸法もございますので詳しくはお問い合わせください

呼び寸法	内径	公差	線径	公差
V-15	14.5	±0.20	4	±0.10
V-24	23.5	±0.24		
V-34	33.5	±0.33		
V-40	39.5	±0.37		
V-55	54.5	±0.49		
V-70	69.0	±0.61		
V-85	84.0	±0.72		
V-100	99.0	±0.83		
V-120	119.0	±0.97		
V-150	148.5	±1.18		
V-175	173.0	±1.36		
V-225	222.5	±1.70		
V-275	272.0	±2.02		
V-325	321.5	±2.34		
V-380	376.0	±2.68		
V-430	425.5	±2.99		
V-480	475.0	±3.30	10	±0.30
V-530	524.5	±3.60		
V-585	579.0	±3.92		
V-640	633.5	±4.24		
V-690	683.0	±4.54		
V-740	732.5	±4.83		
V-790	782.0	±5.12		
V-845	836.5	±5.44		
V-950	940.5	±6.06		
V-1055	1044.0	±6.67		

株式会社 ヤマキン

大阪府大阪市東成区大今里西1-19-9

TEL 06-6971-1215

FAX 06-3972-8625

e-mail : info@yamakinweb.com

HP : <https://www.yamakinweb.com>