

配管用及び水道管用銅管 サイズ表

JIS H 3300

呼び方 A	呼び方 B	基準外径 D(mm)	K 厚さ t (mm)	L 厚さ t (mm)	M 厚さ t (mm)
8	1/4	9.52	0.89	0.76	-
10	3/8	12.7	1.24	0.89	0.64
15	1/2	15.88	1.24	1.02	0.71
-	5/8	19.05	1.24	1.07	-
20	3/4	22.22	1.65	1.14	0.81
25	1	28.58	1.65	1.27	0.89
32	1 1/4	34.92	1.65	1.4	1.07
40	1 1/2	41.28	1.83	1.52	1.24
50	2	53.98	2.11	1.78	1.47
65	2 1/2	66.68	-	2.03	1.65
80	3	79.38	-	2.29	1.83
100	4	104.78	-	2.79	2.41
125	5	130.18	-	3.18	2.77
150	6	155.58	-	3.56	3.1

Kタイプ	主として医療配管用
Mタイプ	主として水道、給水、冷温水及び都市ガス用
Lタイプ	主として医療配管用、水道、給水、給湯、冷温水及び都市ガス用

防塵保護製品なら、ヤマキン

[問い合わせフォーム](#)

写真クリックで製品ページへ



銅パイプ/ASTM管用キャップ



株式会社ヤマキン

大阪市東成区大今里西1-19-9

TEL : 06-6971-1215

FAX : 06-6972-8625

[URL:https://www.yamakinweb.com/](https://www.yamakinweb.com/)